
Válvula Borboleta Wafer



As Válvulas Borboletas Valmax são projetadas para utilização em instalações hidráulicas e sanitárias.
Fabricadas no modelo wafer nas dimensões de 4" a 24", conforme Norma AWWA C-504, para serem instaladas entre flanges conforme NBR 7675* , nas diversas classes de pressão.
As Válvulas Borboletas Valmax possuem um moderno sistema de vedação que permite uma fácil manutenção e substituição.
Podem ser acionadas através de redutor, atuadores elétricos, pneumáticos ou hidráulicos.

* Outras normas sob consulta.


Conexo Indústria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, 1.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740 / 19-3225.6070
www.conexobrasil.com.br
conexo@conexobrasil.com.br

Válvula Borboleta Wafer

1- Componentes e materiais:

Item	Componentes	Materiais
1	Corpo	Ferro Dúctil
2	Disco	Ferro Dúctil/Aço inoxidável
3	Sede de vedação	Aço inoxidável
4	Bucha superior	Bronze/Teflon reforçado com bronze
5	Bucha inferior	Bronze/Teflon reforçado com bronze
6	Anel o´ring	Buna-N/Chevron/Nitrilica
7	Anel o´ring	Buna-N/Chevron/Nitrilica
8	Eixo superior	Aço inoxidável
9	Eixo inferior	Aço inoxidável
10	Anel de vedação	Buna-N/EPDM
11	Anel de Aperto	Ferro Dúctil/Aço inoxidável
12	Parafuso Sextavado	Aço inoxidável
13	Parafuso allen s/ cabeça	Aço inoxidável
14	Tampa inferior	Ferro Dúctil
15	Parafuso sextavado	Aço Galvanizado
16	Parafuso sextavado	Aço Galvanizado

* Outros materiais sob consulta



2- Dimensional:

DN	L	L2	L3
100	57,2	115,0	190,0
150	71,4	153,0	225,0
200	74,6	180,0	265,0
250	79,4	210,0	290,0
300	85,7	245,0	340,0
350	96,3	278,0	360,0
400	105,0	290,0	420,0
450	117,0	312,0	436,0
500	130,0	350,0	490,0

Conexo Indústria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, 1.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740 / 19-3225.6070
www.conexobrasil.com.br
conexo@conexobrasil.com.br