CONEXO

# COMPORTA SENTIDO ÚNICO DE FLUXO
# CQU – VALMAX

## 1. UTILIZAÇÃO


As Comportas são equipamentos para descarga horizontal sob pressão atmosférica.

Sua utilização compreende filtros, tanques, decantadores, câmaras, barragens, entre outros.

**Comportas com Sentido Único de Fluxo** devem trabalhar apenas com pressão forçando a tampa em direção ao quadro. Podem ser com passagem **Quadrada** ou **Circular** de acordo com o canal a ser fechado.

Acionamento da Comporta da-se através de Pedestais de Suspensão, Atuadores Elétricos ou Cilindros Pneumáticos.

## 2. DIMENSIONAL





**Conexo Indústria e Comércio Ltda**
Av. Smith de Vasconcelos, 1.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740 / 19-3225.6070
**www.conexobrasil.com.br**
**conexo@conexobrasil.com.br**

CONEXO

| Ø ou ☐ | L mm | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | P mm | P1 mm | d pol. | Massa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPORTA CIRCULAR | | | | | | | | | |
| 200 | 304 | 560 | 170 | 390 | 270 | 47 | 40 | 1 1/8 | 46 |
| 300 | 460 | 805 | 245 | 560 | 350 | 45 | 50 | 1 1/8 | 86 |
| 400 | 595 | 1051 | 297 | 754 | 460 | 62 | 72 | 1 1/8 | 158 |
| 500 | 680 | 1225 | 350 | 875 | 510 | 60 | 80 | 1 1/8 | 259 |
| 600 | 800 | 1450 | 400 | 1050 | 600 | 65 | 100 | 1 3/4 | 454 |
| 700 | 960 | 1650 | 450 | 1200 | 550 | 73 | 98 | 1 3/4 | 496 |
| 800 | 1020 | 1900 | 500 | 1400 | 620 | 75 | 150 | 1 3/4 | 518 |
| 900 | 1130 | 2020 | 550 | 1470 | 670 | 75 | 150 | 1 3/4 | 648 |
| 1000 | 1230 | 2080 | 610 | 1470 | 730 | 75 | 150 | 1 3/4 | 778 |
| 1200 | 1470 | 2020 | 720 | 1300 | 830 | 100 | 200 | 1 3/4 | 944 |
| 1300 | 1600 | 2295 | 800 | 1495 | 905 | 100 | 200 | 1 3/4 | 1600 |
| COMPORTA QUADRADA | | | | | | | | | |
| 200 | 304 | 560 | 170 | 390 | 220 | 35 | 40 | 1 1/8 | 34 |
| 300 | 460 | 805 | 245 | 560 | 294 | 45 | 50 | 1 1/8 | 75 |
| 400 | 595 | 1098 | 344 | 754 | 379 | 62 | 72 | 1 1/8 | 149 |
| 500 | 680 | 1225 | 350 | 875 | 430 | 60 | 80 | 1 1/8 | 228 |
| 600 | 800 | 1450 | 400 | 1050 | 500 | 65 | 100 | 1 3/4 | 352 |
| 700 | 900 | 1650 | 450 | 1200 | 550 | 65 | 100 | 1 3/4 | 496 |
| 800 | 1040 | 1900 | 500 | 1400 | 620 | 75 | 150 | 1 3/4 | 518 |
| 900 | 1130 | 2020 | 550 | 1470 | 670 | 75 | 150 | 1 3/4 | 648 |
| 1000 | 1230 | 2080 | 610 | 1470 | 730 | 75 | 145 | 1 3/4 | 778 |
| 1200 | 1400 | 2500 | 750 | 1750 | 910 | 90 | 213 | 1 3/4 | 1374 |
| 1300 | 1540 | 2500 | 800 | 1700 | 910 | 90 | 213 | 1 3/4 | 1530 |

## 3. MATERIAIS

| COMPONENTES | MATERIAIS |
|---|---|
| Quadro | Ferro Fundido Nodular |
| Tampa | Ferro Fundido Nodular |
| Sede Vedação | Bronze |
| Luva | Ferro Fundido Nodular |
| Haste | Aço Inoxidável |




**Conexo Indústria e Comércio Ltda**
Av. Smith de Vasconcelos, 1.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740 / 19-3225.6070
**www.conexobrasil.com.br**
**conexo@conexobrasil.com.br**